

ベルト式乾燥機 Type 1003



製品の特徴

- オガ粉やチップを乾燥できます
- 熱エネルギーを回収するので経済的
- オガ粉の乾燥エネルギーの80%を削減可能
- 熱回収機構の無いベルト乾燥機に比べても半分のエネルギー消費で済みます
- チップ乾燥でも熱回収機構を選択可能です
- 熱回収機構の無いタイプもあります

主な仕様

- 乾燥方式: ベルト式
- 乾燥処理量: 3~15トン/時
- 熱源・温水: 110℃
- 乾燥温度: 100℃
- チップの受入許容水分: 45~60%w.b.
- オガ粉の受入許容水分: 40~70%w.b.
- 乾燥後の水分: 10%w.b.~

製造



Muehlboeck-Holztrocknungsanlagen GmbH
4906 Eberschwang 45, Österreich
Tel +43-7753-2296-0
Fax +43-7753-2296-9000

輸入・販売

Lab Forest Inc.

ラブ・フォレスト株式会社
長野市大門町529-1
長野大門信越ビル2階
Tel 026-252-7505
Fax 026-252-7507

組立・周辺機器・保守



井上電設株式会社
名古屋市中区金山4-3-17
Tel 052-322-5271
Fax 052-332-5273