

# 薪ボイラ

## NEO HV

20 – 60 kW

- 熱交換器の自動清掃システムを標準装備
- ラムダセンサによる制御
- 大きな前面ドアから薪を簡単に充填
- 燃焼ガス吸引システムによる無煙充填
- 速度制御付の省エネ排気ファン
- 一次及び二次空気の自動制御
- 完全な耐熱性の燃焼室
- 充填室に照明あり



## NEO HV PREMIUM



ステンレス製の充填室  
非常に長い耐久性があります。



自動セラミック点火  
操作は簡単で、能力を保証します。



便利な灰受け  
特製カバーとハンドルによって簡単に灰を処分できます。





チップボイラ  
Eco-HK

ペレットボイラ  
Nano-PK

薪ボイラ  
Neo-HV

薪ボイラ  
Neo-MHV

薪ボイラ  
Smart-HV

型式	出力(kW)
Eco-HK20	6-20
Eco-HK30	9-32
Eco-HK35	10-35
Eco-HK40	12-40
Eco-HK50	12-49
Eco-HK60	18-60
Eco-HK70	21-70
Eco-HK90	27-90
Eco-HK100	30-99
Eco-HK110	33-110
Eco-HK120	36-120
Eco-HK130	39-130
Eco-HK150	44-149
Eco-HK170	49-166
Eco-HK200	59-199
Eco-HK220	59-216
Eco-HK250	75-249
Eco-HK300	90-299
Eco-HK330	90-330

最大6台までカスケード接続可能  
(合計2MW)

型式	出力(kW)
Nano-PK6	1.6-6.1
Nano-PK9	2.7-9
Nano-PK12	3.6-12
Nano-PK15	4.5-15
Nano-PK20	6-20
Nano-PK25	7.5-25
Nano-PK32	9.6-32
Eco-PK70	21-70
Eco-PK90	27-90
Eco-PK100	30-99
Eco-PK110	33-110
Eco-PK120	36-120
Eco-PK130	39-130
Eco-PK150	44-149
Eco-PK170	59-166
Eco-PK200	59-199
Eco-PK220	59-216
Eco-PK250	75-250
Eco-PK300	90-300
Eco-PK330	99-330

オプションで潜熱回収装置 (Nano-PK Plus)

50cm薪	
型式	出力(kW)
Neo-HV20	12.7-25.4
Neo-HV30	15-30
Neo-HV40	22-44
Neo-HV50	25-50
Neo-HV60	30-60



ペレットボイラ  
Smart-PK

型式	出力(kW)
Smart-PK17	5.1-17
Nano-PK20	6.5-21.7
Nano-PK25	7.5-25
Nano-PK32	9.6-32

1m薪	
型式	出力(kW)
Neo-MHV30	30
Neo-MHV35	35
Neo-MHV40	40
Neo-MHV45	45

50cm薪	
型式	出力(kW)
Smart-HV	17
Smart-HV	15-20
Smart-HV	15-23

コンビボイラ  
Neo-HV/Nano-PK



コンビボイラ  
Smart-HV/Smart-PK

